
Industrial
Control Systems

RRAM-ICT/B61

Interkom pro kolejová vozidla

- **Digitální přenos audiosignálu po Ethernetu**
- **OLED displej**
- **Ovládání tlačítkem**
- **Mikrofon a reproduktor s krytím IP40**
- **Napájení 24 V ss. nebo PoE**
- **Nerezový panel pro zástavbu do stěny**
- **Konstrukce dle ČSN EN 50155**



TECHNICKÉ ÚDAJE

Akustické prvky		
Reproduktor	Elektrodynamický, 2 W	
Mikrofon	Elektretový	
Kmitočtový rozsah jednotky	30 Hz až 7 kHz	
Tlačítko	1 × typ antivandal	
Průměr hmatníku	12 mm	
Podsvit	Zelená LED	
Životnost	Min. 500 000 stisknutí	
Displej	OLED, monochromatický	
Rozlišení	(128 × 64) bodů	
Barva	Žlutá	
Komunikace		
Rozhraní	1 × Ethernet, 10 / 100 Mbps	
Přípojné místo	Konektor M12, 4 - pinový, D – kódování IEC 61375-3-4 ed. 1	
Napájení	16,8 V ss. až 33,6 V ss.	PoE, 802.3af
Odběr	150 mA při 24 V ss.	4 W, Class 0
Přípojné místo	WAGO769-103	M12
Ostatní		
Krytí – přední panel – zadní panel	IP40 IP20	
Pracovní teplota	-40 °C až 70 °C	
Skladovací teplota	-40 °C až 70 °C	
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující	
Montáž	Do stěny	
Hmotnost	1,06 kg	
Rozměry (š × v × h)	(104 × 240 × 63) mm	

OBJEDNACÍ ÚDAJE


RRAM-ICT/B61	Interkom, protikus konektoru WAGO, Certifikát o jakosti a kompletnosti výrobku, Protokol o kusové zkoušce, Protokol o zkoušce izolace.

AMiT, spol. s r.o., Naskové 1100/3, 150 00 PRAHA
Tel.: +420 222 780 100, 222 781 516, Fax: +420 222 782 297
e-mail: amit@amit.cz

Technická podpora: support@amit.cz
Tel.: +420 549 210 276, 549 210 403
www.amit.cz/support

IČ: 45316015, DIČ: CZ45316015, Bank. spojení: KB Praha centrum, č.ú.: 650 949-111-0100
AMiT, spol. s r.o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7535.

SCHEMATICKÁ ZNAČKA



VÝZNAM SVOREK

Konektor	PIN	Signál	Význam
X1	1	PE	Kostra jednotky
	2	GND	Napájení, GND
	3	Vcc	Napájení, +24 V ss.

ROZMĚRY

